

Suprex membranhydrofor Specialbeholder

Suprex specialbeholdere er en serie af beholdere, til anvendelse i vandforsynings-, trykforøgnings- og procestekniske anlæg, med en række fordele der sikrer problemfri installation og drift.

Anlægs vandet optages i en butyl gummisæk i den fuldsvejsede beholder. Vandet kommer ikke i berøring med beholder-væggen, hvorfor korrosion er udelukket. Endvidere er membranen udskiftelig.

Temperaturen i beholderen bør ikke overstige 70°C.

Type FRI er udført i rustfri stål AISI 304 i hele beholderkonstruktionen, hvorfor denne er særdeles velegnet til anvendelse i fødevarerindustrien eller i anlæg hvor god hygiejne er påkrævet.

Type HH er specielt udviklet til at absorbere vandslag eller trykvariationer forårsaget af f.eks. pumper eller hurtigt lukkede ventiler. Anvendes i anlæg med høje tryk som f.eks. prøvestande eller lign.

Suprex rustfri membranhydrofor type RFI med udskiftelig butyl gummisæk							
VVS nr. 39 8317							
Volumen [L]	Dim. kode	Max. tryk [bar]	D	H [mm]	Udv. gev.	Varegr.	
20	020	8,0	260	492	1"	B	
50*	050	8,0	365	850	1"		
100*	100	8,0	480	870	1"		
200*	185	8,0	540	1225	1½"		
300*	189	8,0	635	1330	1½"		
500*	193	8,0	780	1450	1½"		

Suprex højtryks membranhydrofor type HH med udskiftelig butyl gummisæk							
VVS nr. 39 8319							
Volumen [L]	Dim. kode	Max. tryk [bar]	D	H [mm]	Udv. gev.	Varegr.	
0,16	000	15,0	65	105	1/2"	B	
20	020	16,0	250	429	1"		
100*	100	16,0	450	950	1"		

* Med ben