



Suprex sikkerhedsventiler

Kierulff a/s

VVS-kvalitet fra Langeland
 Nordre Løkkebyvej 3 · 5953 Tranekær
 Telefon: 62 50 11 50 · Fax: 62 50 20 93
 www.kierulff.dk

Sikkerhedsventiler.									
Godkendt til lukkede varmeanlæg.									
Type	VVS nr.	Åbningstryk	Max. Kedel-ydelse *)	Varegr.					
1/2" x 1/2" CAL Af messing m/muffer m/skille- og sprængmembran	43 2219 304	2,5 bar	50 kW	A					
	3/4" x 3/4" CAL Af messing m/muffer m/skille- og sprængmembran	43 2219 306 43 2219 406 43 2219 506 43 2219 606 43 2219 706	2,5 bar 3,0 bar 3,5 bar 4,0 bar 5,0 bar				100 kW 112 kW 126 kW 140 kW 168 kW		
1" x 1 1/4" 1915 Af messing m/muffer m/skille- og sprængmembran	43 2219 308	2,5 bar	200 kW						
	43 2219 408	3,0 bar	224 kW						
	43 2219 508	3,5 bar	253 kW						
	43 2219 608	4,0 bar	280 kW						
	43 2219 708	5,0 bar	336 kW						
	43 2219 808	6,0 bar	379 kW						
1 1/4" x 1 1/2" 1915 Af messing m/muffer m/skille- og sprængmembran	43 2219 310	2,5 bar	350 kW				D		
	43 2219 410	3,0 bar	395 kW						
	43 2219 510	3,5 bar	445 kW						
	43 2219 610	4,0 bar	490 kW						
	43 2219 710	5,0 bar	588 kW						
	43 2219 810	6,0 bar	666 kW						
1 1/2" x 2" 1915 Af messing m/muffer m/skille- og sprængmembran	43 2219 311	2,5 bar	600 kW						
	43 2219 411	3,0 bar	678 kW						
	43 2219 511	3,5 bar	762 kW						
	43 2219 611	4,0 bar	840 kW						
	43 2219 711	5,0 bar	1008 kW						
	43 2219 811	6,0 bar	1140 kW						
2" x 2 1/2" 1915 Af messing m/muffer m/skille- og sprængmembran	43 2219 312	2,5 bar	900 kW						
	43 2219 412	3,0 bar	1017 kW						
	43 2219 512	3,5 bar	1137 kW						
	43 2219 612	4,0 bar	1260 kW						
	43 2219 712	5,0 bar	1512 kW						
	43 2219 812	6,0 bar	1700 kW						

*) Til kedler over 60 kW skal anvendes min. 2 stk. sikkerhedsventiler.