


## Suprex samlesæt



Suprex samlesæt					
Godkendt til lukkede varmeanlæg.					
Type	VVS nr.	Åbningstryk	Max. Kedel- ydelse *)	Varegr.	
<b>3/4" samlesæt.</b> Samlerørets dim. 3/4" 1 stk. 1/2" x 1/2" Sik. ventil 1 stk. 3/8" luftudlader 1 stk. 1/4" manometer	37 1093 106	2,5 bar	50 kW	A	
<b>3/4" samlesæt. Type A</b> Samlerørets dim. 3/4" 1 stk. 3/4" x 3/4" Sik. ventil 1 stk. 3/8" luftudlader 1 stk. 1/4" manometer	37 1093 126 37 1094 126	2,5 bar 3,0 bar	118 kW 130 kW		
<b>3/4" samlesæt t/vægmontage</b> Samlerørets dim. 3/4" 1 stk. 3/4" x 3/4" Sik. ventil 1 stk. 3/8" luftudlader 1 stk. 1/4" manometer	37 1093 127 37 1094 127	2,5 bar 3,0 bar	118 kW 130 kW		
<b>3/4" samlesæt.</b> Samlerørets dim. 3/4" 2 stk. 3/4" x 3/4" Sik. ventil 1 stk. 3/8" luftudlader 1 stk. 1/4" manometer	37 1103 126	2,5 bar	236 kW		
<b>1" samlesæt.</b> Samlerørets dim. 1" 2 stk. 3/4" x 3/4" Sik. ventil 1 stk. 3/8" luftudlader 1 stk. 1/4" manometer	37 1103 128	2,5 bar	236 kW		
<b>1 1/4" samlesæt. Type B</b> Samlerørets dim. 1 1/4" 2 stk. 3/4" x 3/4" Sik. ventil 1 stk. 3/8" luftudlader 1 stk. 1/4" manometer	37 1103 130 37 1104 130 37 1106 130	2,5 bar 3,0 bar 4,0 bar	236 kW 262 kW 332 kW		
<b>1 1/2" samlesæt. Type C</b> Samlerørets dim. 1 1/2" 2 stk. 1" x 1" Sik. ventil 1 stk. 3/8" luftudlader 1 stk. 1/4" manometer	37 1103 131 37 1104 131 37 1105 131 37 1106 131 37 1107 131 37 1108 131	2,5 bar 3,0 bar 3,5 bar 4,0 bar 5,0 bar 6,0 bar	396 kW 444 kW 502 kW 558 kW 660 kW 778 kW		
<b>2" samlesæt. Type D</b> Samlerørets dim. 2" 2 stk. 1 1/4" x 1 1/2" Sik. ventil 1 stk. 3/8" luftudlader 1 stk. 1/4" manometer	37 1103 132 37 1104 132 37 1105 132 37 1106 132 37 1107 132 37 1108 132	2,5 bar 3,0 bar 3,5 bar 4,0 bar 5,0 bar 6,0 bar	700 kW 790 kW 890 kW 980 kW 1176 kW 1332 kW		
<b>2 1/2" samlesæt. Type E</b> Samlerørets dim. 2 1/2" 2 stk. 1 1/2" x 2" Sik. ventil 1 stk. 3/8" luftudlader 1 stk. 1/4" manometer	37 1103 133 37 1104 133 37 1105 133 37 1106 133 37 1107 133 37 1108 133	2,5 bar 3,0 bar 3,5 bar 4,0 bar 5,0 bar 6,0 bar	1200 kW 1356 kW 1524 kW 1680 kW 2016 kW 2280 kW		
<b>3" samlesæt. Type F</b> Samlerørets dim. 3" 2 stk. 2" x 2 1/2" Sik. ventil 1 stk. 3/8" luftudlader 1 stk. 1/4" manometer	37 1103 134 37 1104 134 37 1105 134 37 1106 134 37 1107 134 37 1108 134	2,5 bar 3,0 bar 3,5 bar 4,0 bar 5,0 bar 6,0 bar	1800 kW 2034 kW 2274 kW 2520 kW 3024 kW 3400 kW		

\*) Til kedler over 60 kW skal anvendes min. 2 stk. sikkerhedsventiler.

