

Suprex sikkerhedsventiler

Kierulff a/s

VVS-kvalitet fra Langeland
 Nordre Løkkebyvej 3 · 5953 Tranekær
 Telefon: 62 50 11 50 · Fax: 62 50 20 93
 www.kierulff.dk

Sikkerhedsventiler.

Godkendt til lukkede varmeanlæg.



| Type | VVS nr. | Åbningstryk | Max. Kedel-ydelse *) | Varegr. | | | |
|---|---|-------------|----------------------|---------|---|--------|---|
| 1/2" x 1/2" Sik. ventil Af messing m/muffer m/skille- og sprængmembran | 43 2219 304 | 2,5 bar | 50 kW | A |  | | |
| | 3/4" x 3/4" Sik. ventil Af messing m/muffer m/skille- og sprængmembran | 43 2219 306 | 2,5 bar | | | 118 kW | |
| 43 2219 406 | | 3,0 bar | 131 kW | | | | |
| 43 2219 506 | | 3,5 bar | 150 kW | | | | |
| 43 2219 606 | | 4,0 bar | 166 kW | | | | |
| 43 2219 706 | | 5,0 bar | 197 kW | | | | |
| 1" x 1" Sik. ventil Af messing m/muffer m/skille- og sprængmembran | 43 2219 308 | 2,5 bar | 198 kW | | | D |  |
| | 43 2219 408 | 3,0 bar | 222 kW | | | | |
| | 43 2219 508 | 3,5 bar | 251 kW | | | | |
| | 43 2219 608 | 4,0 bar | 279 kW | | | | |
| | 43 2219 708 | 5,0 bar | 330 kW | | | | |
| | 43 2219 808 | 6,0 bar | 389 kW | | | | |
| 1 1/4" x 1 1/2" Sik. ventil Af messing m/muffer m/skille- og sprængmembran | 43 2219 310 | 2,5 bar | 350 kW | | | | |
| | 43 2219 410 | 3,0 bar | 395 kW | | | | |
| | 43 2219 510 | 3,5 bar | 445 kW | | | | |
| | 43 2219 610 | 4,0 bar | 490 kW | | | | |
| | 43 2219 710 | 5,0 bar | 588 kW | | | | |
| | 43 2219 810 | 6,0 bar | 666 kW | | | | |
| 1 1/2" x 2" Sik. ventil Af messing m/muffer m/skille- og sprængmembran | 43 2219 311 | 2,5 bar | 600 kW | | | | |
| | 43 2219 411 | 3,0 bar | 678 kW | | | | |
| | 43 2219 511 | 3,5 bar | 762 kW | | | | |
| | 43 2219 611 | 4,0 bar | 840 kW | | | | |
| | 43 2219 711 | 5,0 bar | 1008 kW | | | | |
| | 43 2219 811 | 6,0 bar | 1140 kW | | | | |
| 2" x 2 1/2" Sik. ventil Af messing m/muffer m/skille- og sprængmembran | 43 2219 312 | 2,5 bar | 900 kW | | | | |
| | 43 2219 412 | 3,0 bar | 1017 kW | | | | |
| | 43 2219 512 | 3,5 bar | 1137 kW | | | | |
| | 43 2219 612 | 4,0 bar | 1260 kW | | | | |
| | 43 2219 712 | 5,0 bar | 1512 kW | | | | |
| | 43 2219 812 | 6,0 bar | 1700 kW | | | | |

*) Til kedler over 60 kW skal anvendes min. 2 stk. sikkerhedsventiler.