


## Suprex sikkerhedsventiler

Sikkerhedsventiler.						CE
Godkendt til lukkede varmeanlæg.						
Type	VVS nr.	Åbningstryk	Max. Kedel-ydelse *)	Varegr.		
<b>1/2" x 1/2" Sik. ventil</b> Af messing m/muffer m/skille- og sprængmembran	43 2219 304	2,5 bar	50 kW	A		
	<b>3/4" x 3/4" Sik. ventil</b> Af messing m/muffer m/skille- og sprængmembran	43 2219 306	2,5 bar			118 kW
	43 2219 406	3,0 bar	131 kW			
	43 2219 506	3,5 bar	150 kW			
	43 2219 606	4,0 bar	166 kW			
	43 2219 706	5,0 bar	197 kW			
<b>1" x 1" Sik. ventil</b> Af messing m/muffer m/skille- og sprængmembran	43 2219 308	2,5 bar	198 kW			
	43 2219 408	3,0 bar	222 kW			
	43 2219 508	3,5 bar	251 kW			
	43 2219 608	4,0 bar	279 kW			
	43 2219 708	5,0 bar	330 kW			
	43 2219 808	6,0 bar	389 kW			
<b>1 1/4" x 1 1/2" Sik. ventil</b> Af messing m/muffer m/skille- og sprængmembran	43 2219 310	2,5 bar	350 kW			D
		43 2219 410	3,0 bar	395 kW		
		43 2219 510	3,5 bar	445 kW		
		43 2219 610	4,0 bar	490 kW		
		43 2219 710	5,0 bar	588 kW		
		43 2219 810	6,0 bar	666 kW		
<b>1 1/2" x 2" Sik. ventil</b> Af messing m/muffer m/skille- og sprængmembran	43 2219 311	2,5 bar	600 kW			
		43 2219 411	3,0 bar	678 kW		
		43 2219 511	3,5 bar	762 kW		
		43 2219 611	4,0 bar	840 kW		
		43 2219 711	5,0 bar	1008 kW		
		43 2219 811	6,0 bar	1140 kW		
<b>2" x 2 1/2" Sik. ventil</b> Af messing m/muffer m/skille- og sprængmembran	43 2219 312	2,5 bar	900 kW			
		43 2219 412	3,0 bar	1017 kW		
		43 2219 512	3,5 bar	1137 kW		
		43 2219 612	4,0 bar	1260 kW		
		43 2219 712	5,0 bar	1512 kW		
		43 2219 812	6,0 bar	1700 kW		

\*) Til kedler over 60 kW skal anvendes min. 2 stk. sikkerhedsventiler.